

Miniforce Crimpzangen für unisolierte Verbinder 0.5 – 10mm²

- Sperrfunktion, die nicht auslöst, bevor das Pressen abgeschlossen ist
- Notauslösung, falls Pressverlauf unterbrochen werden muss
- Pressgesenke deutlich gekennzeichnet
- Nachjustierbar
- Mit Elpress-Verbindern geprüft
- Maximale Handkraft wird von 450N auf 250N (Modell C) gesenkt
- Auf mindestens 80.000 Crimpvorgänge ausgelegt



GRB0560 und GRB0560C

Geprüfte und zertifizierte mechanische Miniforce-Handzange zum Roll-Crimpen unisolierter Verbinder 0.5-6mm².



GRB0560



GRB0560C

mm ²	AWG	Pressgeometrie	Nettogewicht	Länge (mm)	Breite	Name
0.5-6	20-10	Roll	0.555	203	76	GRB0560
0.5-6	20-10	Roll	0.615	256	80	GRB0560C

GWB4099 und GWB4099C

Geprüfte und zertifizierte mechanische Miniforce-Handzange zum W-Crimpen unisolierter Ring- Gabel- und Rundstiftkabelschuhe sowie Rohrkabelschuhe und Stossverbinder vom Typ KR und KS 4-10mm²



GWB4099



GWB4099C

mm ²	AWG	Pressgeometrie	Nettogewicht	Länge (mm)	Breite	Name
4-10	12-8	W	0.542	203	76	GWB4099
4-10	12-8	W	0.56	256	80	GWB4099C