

EXPT (selbstverlöschend und hohes Dehnungsverhältnis, -70°C bis +125°C)

Der flexible Geflechtschlauch EXPT aus modifizierten Polyester-Monofilien ist hervorragend geeignet für die Bündelung von Leitungen, Schläuchen und Kabeln. Die robuste Konstruktion bietet aussergewöhnlichen und dauerhaften Abriebschutz über einen grossen Temperatureinsatzbereich und sorgt für professionelles Kabeldesign. Die grosse Aufdehnbarkeit ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, selbst über schon montierte Steckverbinder.



Eigenschaften und Nutzen

- Aufdehnbarkeit 1:3
- Selbstverlöschend nach UL 224
- Temperaturbereich von -70°C bis +125°C
- Schützt dauerhaft vor Abrieb
- Geflechtsschlauch
- Flexibel
- Halogenfrei
- Leichte Installation

Flüssigkeitsbeständigkeit: JP4 Flugbenzin, NATO V-40, Skydrol 500, Schmieröl, Destilliertes Wasser, ISO 1817

Abmessungen in mm

Artikelnummer	Durchmesser		Gewicht g/m	Verpackungseinheit
	min.	max.		
EXPT-3	2.00	6.00	2.00	200
EXPT-6	4.00	12.00	2.80	200
EXPT-12	7.00	21.00	8.00	100
EXPT-20	10.00	30.00	12.50	50
EXPT-30	18.00	54.00	17.00	50
EXPT-40	22.00	66.00	28.00	50
EXPT-50	27.00	81.00	35.00	50

Standardfarben (weitere Farben auf Anfrage erhältlich)

Farben	Schwarz	Grau
Bestellcode	-0	-8