



## Stossverbinder KSF und KS, 0.75mm<sup>2</sup> bis 800mm<sup>2</sup>

- Material: Cu 99,95 %, Cu verzinkt (Cu/Sn)
- Sichtloch und Kabelstopp
- Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2) und feindrähtiger (Klasse 5) wird das Dual System empfohlen
- UL-zertifiziert (1-500 mm<sup>2</sup>)  
DNV-zertifiziert (16-400 mm<sup>2</sup>).



Artikelnummer	Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup>	Cu AWG/MCM	d	D	L	s	Pressbacken-Nr.	Schirmleiter- Querschnitt
KS0,75	0,75	(22)-18	1,3	2,8	14	7	-	-
KS1,5	1,5	(18)-16	1,8	3,3	14	7	-	-
KS2,5	2,5	(16)-14	2,3	4,2	16	8	-	-
KS4	4	12	3	5	19	9	-	-
KS6	6	10	4	6	19	9	-	-
KS10	10	8	5	8	30	15	8	-
KSF16	16	6	6	9	35	17	9	15
KSF25	25	4	8	11	35	17	11	21-29
KSF35	35	2	9	13	35	17	13	41
KSF50	50	1/0	11	14,5	45	22	14,5	57
KSF70	70	2/0	13	17	45	22	17	72-88
KSF95	95	4/0	15	20	45	25	20	111
KSF120	120	250	17	22	55	27	22	-
KSF150	150	300	19	25	65	32	25	-
KSF185	185	350	21	27	70	35	27	-
KSF240A	240	500	22,5	29	70	35	30	-
KSF300A	300	600	24,5	31,5	75	37	32	-
KSF400A	400	750	30	38	100	50	38	-
KSF500	500	1000	33	42	135	68	42	-
KSF630	630	1000	39	53	175	88	53	-
KSF800	800	1000	42,5	53	175	88	53	-