

## D-CT (flüssigkeitsbeständig / dieselbeständig)

Der D-CT Schrumpfschlauch wird zur Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln verwendet, die langfristig organischen Flüssigkeiten, besonders Ölen, und hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Dieser Schrumpfschlauch ist leicht geöffnet für eine schnellere und einfachere Installation.



### Eigenschaften und Nutzen

- 3:1 Schrumpfverhältnis beidseitig bedruckbar
- Leicht geöffnet
- Bedruckung entspricht MIL-Standard
- Bedruckung entspricht Bahnnormen
- Einfach und schnelle Installation
- Hervorragende Beständigkeit gegen heisse Flüssigkeiten

### Spezifikationen und Zulassungen

- EN45545-2
- NF F 00608 cat A & H
- BS EN50343
- SAE-AMS-DTL 23053/6 Class 1
- NFPA 130
- MIL 202J Method 215K
- SAE AS 5942

### Temperaturbereich

Betriebsbereich -55°C bis +135°C

### Druckerinformationen

Drucker TE Connectivity TT-Drucker  
 Farbband Siehe Ribbon Matrix  
 Zubehör Cutter

### Abmessungen in mm

Artikelnummer	Innendurchmesser		Verpackungseinheit Meter
	bei Lieferung	nach Schrumpfung	
D-CT-50M-2.4-OUT-Farbcode	2.40	0.80	50
D-CT-50M-3.2-OUT-Farbcode	3.20	1.10	50
D-CT-50M-4.8-OUT-Farbcode	4.80	1.60	50
D-CT-50M-6.4-OUT-Farbcode	6.40	2.10	50
D-CT-50M-9.5-OUT-Farbcode	9.50	3.20	50
D-CT-50M-12.7-OUT-Farbcode	12.70	4.20	50
D-CT-50M-19.0-OUT-Farbcode	19.10	6.40	50

### Standardfarben

Farben	Gelb	Weiss
Bestellcode	-4	-9