

HX-CT, Endlosschlauch halogenfrei

Der HX-CT ist ein dünnwandiger, halogenfreier, strahlungsvernetzter und wärmeschrumpfender Schlauch aus UV-stabilisiertem Polyolefin mit geringer Toxizität und Rauchentwicklung.

Der HX-CT Schrumpfschlauch kann mit den üblichen TE Thermotransferdruckern bedruckt werden und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen ein geringes Entflammbarkeitsrisiko vorausgesetzt wird. Durch das halogenfreie Material, verbunden mit einer geringen Rauchentwicklung bzw. Emission giftiger Dämpfe, eignet sich dieser Schrumpfschlauch für den Einsatz in geschlossenen Räumen, beispielsweise bei Personentransportmitteln, bei industriellen Einrichtungen oder der Marine.

Der HX-CT Endlosschrumpfschlauch kann wie die 50mm langen HX-SCE Tüllen eingesetzt werden. Der HX-CT Schrumpfschlauch ist leicht geöffnet, was die Installation erheblich erleichtert.



Eigenschaften und Nutzen

- 2:1 Schrumpfverhältnis
- Halogenfrei
- Niedrige Rauchentwicklung
- Selbstverlöschend
- Gute Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Chemikalien aus dem Bahnbereich
- Dünnwandig und flexibel
- Bedruckung mit Thermotransferdruckern
- Leicht geöffnet für eine einfachere und schnellere Installation

Spezifikationen und Zulassungen

- EN45545-2
- BS 6853
- NF F 16-101
- London Underground 1-085
- MIL 202J Method 215K
- SAE AS 5942
- EN 50343

Temperaturbereich

Betriebsbereich -55°C bis +105°C

Druckerinformationen

Drucker	TE Connectivity TT-Drucker
Farbband	Siehe Ribbon Matrix
Zubehör	Cutter

Wärmeschrumpftechnik**Abmessungen in mm**

Artikelnummer	Durchmesser		Rollengrösse
	bei Lieferung	nach Schrumpfung	
HX-CT-50M-2.4-OUT-Farbcode	2.4	1.2	50m
HX-CT-50M-3.2-OUT-Farbcode	3.2	1.6	50m
HX-CT-50M-4.8-OUT-Farbcode	4.8	2.4	50m
HX-CT-50M-6.4-OUT-Farbcode	6.4	3.2	50m
HX-CT-50M-9.5-OUT-Farbcode	9.5	4.8	50m
HX-CT-50M-12.7-OUT-Farbcode	12.7	6.4	50m
HX-CT-50M-19.0-OUT-Farbcode	19.1	9.5	50m
HX-CT-40M-25.4-OUT-Farbcode	25.4	12.7	40m
HX-CT-40M-38.1-OUT-Farbcode	38.1	19.1	40m

Farben (weitere Farben auf Anfrage erhältlich)

Farben	Gelb	Weiss
Bestellcode	-4	-9