

MWTM (UV-beständig, Feuchtigkeitsdicht)

Der MWTM ist ein mittelwandiger Schrumpfschlauch, der zum Abdichten, zur elektrischen Isolation und als Korrosionsschutz eingesetzt wird. Zudem zeichnet der grosse Schrumpfbereich diesen vielseitig einsetzbaren Schrumpfschlauch aus.



Eigenschaften und Nutzen

- Hohes Schrumpfverhältnis
- Hohe mechanische und thermische Festigkeit
- UV-Beständig
- Abdichtung gegen Umwelteinflüsse
- Alterungs- und Wetterbeständig
- Kleberbeschichtet

Elektrische Durchschlagsfestigkeit:

- 14 kV/mm

Temperaturbereich

Betriebsbereich -40°C bis +90°C

Abmessungen in mm

Artikelnummer	Innendurchmesser		Wanddicke nach vollständiger Schrumpfung +/- 5%	Stk. à 1.00 Meter VPE in Meter
	bei Lieferung	nach Schrumpfung		
MWTM-10/3-1000/172	10.00	3.00	1.00	25
MWTM-16/5-1000/172	16.00	5.00	1.40	25
MWTM-25/8-1000/172	25.00	8.00	2.00	10
MWTM-35/12-1000/172	35.00	12.00	2.00	10
MWTM-50/16-1000/172	50.00	17.00	2.00	10
MWTM-63/19-1000/172	63.00	19.00	2.40	10
MWTM-75/22-1000/172	75.00	22.00	2.70	5
MWTM-85/25-1000/172	85.00	25.00	2.80	5
MWTM-95/29-1000/172	95.00	29.00	3.10	5
MWTM-115/34-1000/172	115.00	34.00	3.10	5
MWTM-140/42-1000/172	140.00	42.00	3.10	5
MWTM-160/50-1000/172	160.00	50.00	3.20	5
MWTM-180/60-1000/172	180.00	60.00	3.20	5

Standardfarben

Farben	schwarz
Bestellcode	0