

ZHTM (halogenfrei, 2:1 Schrumpfverhältnis)

Dieser Schrumpfschlauch wurde für Anwendungen entwickelt, welche niedrige Entflammbarkeit erfordern. Der ZHTM Schrumpfschlauch enthält keine Halogene und hat hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Feuersicherheit. Haupteinsatzgebiete sind Anwendungen in geschlossenen Räumen wie zum Beispiel in der Schifffahrt und in öffentlichen Verkehrsmitteln.



Eigenschaften und Nutzen

- 2:1 Schrumpfverhältnis
- Niedrige Rauchemissionen
- Niedrige Entflammbarkeit
- Kaum ätzende Gase
- Flexibel und mittelwandig

Spezifikationen und Zulassungen

- BR 1326 A
- VDE 0341 Part 9005
- BS 4G-198 Part 3 Type 15
- NFF-16101

Temperaturbereich

Betriebsbereich	-30°C bis +105°C
Min. Schrumpftemperatur	+80°C
Min. Temp. für vollst. Schrumpfung	+121°C



Abmessungen in mm

Artikelnummer	Innendurchmesser		Wanddicke	Rollengröße in Meter
	bei Lieferung	nach Schrumpfung		
ZHTM-3/1.5-0-R	3	1.5	0.70 +/- 0.10	60
ZHTM-5/2.5-0-R	5	2.5	0.75 +/- 0.12	60
ZHTM-8/4-0-R	8	4	0.80 +/- 0.15	60
ZHTM-12/6-0-R	12	6	0.90 +/- 0.15	30
ZHTM-18/9-0-R	18	9	1.00 +/- 0.18	30
ZHTM-24/12-0-R	24	12	1.10 +/- 0.20	30
ZHTM-40/20-0-R	40	20	1.30 +/- 0.23	30
ZHTM-50/30-0-R	50	30	1.50 +/- 0.28	15

Standardfarben

Farben	Schwarz
Bestellcode	0